

**NMF-PT1S2C0-FCA-XXX-001-2**  
 Шнур оптический монтажный NIKOMAX,  
 Single Mode 9/125, FC/UPC-пусто,  
 LSZH, D=0.9мм, 1м, уп-ка 2шт.

- ✓ Выполнены из высококачественных компонентов
- ✓ Соответствие стандарту ITU-T G.652.D

Оптические монтажные шнуры (пигтейлы) предназначены для подключения неоконцованных волокон оптического кабеля к активному сетевому и контрольно-измерительному оборудованию в основном с использованием технологии сварки.

Оптические монтажные шнуры представляют собой отрезок оптического волокна в буферном покрытии диаметром 0.9мм, оконцованного только с одной стороны коннектором типа SC, LC, FC, ST с полировкой UPC или APC.

Пигтейлы могут изготавливаться с использованием одномодового или многомодового волокна. Одномодовые пигтейлы имеют внешнюю защитную оболочку желтого цвета, а многомодовые - оранжевую.

LSZH оболочка, диаметром 0,9мм

Неоконцованный хвост

Коннектор FC с полировкой APC

Защитный колпачок

NMF-PT1S2C0-FCA-XXX-001-2

#### Базовая комплектация:

Оптический монтажный шнур

1 уп.

#### Сопутствующие товары:

Оптические адаптеры: NMF-OA1SM-FCU-FCU-2

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ


Артикул	NMF-PT1S2C0-FCA-XXX-001-2
Тип оптического волокна	Single Mode 9/125
Тип коннектора	FC
Полировка коннектора	APC
Вносимые потери, dB	≤0,30
Возвратные потери, dB	≥50
Воспроизводимость*, dB	0,20
Материал наконечника	Керамика
Диаметр наконечника, мм	2,5
Материал внешней оболочки	LSZH-компаунд
Диаметр внешней оболочки, мм	0,9
Соответствие стандартам	ITU-T G.652.D
Диапазоны температур, °C	Хранение от -20 до +65. Эксплуатация от -20 до +65
Упаковка	Индивидуальная - Полиэтиленовый пакет (2шт в пакете)
Гарантия	1 год

\* Воспроизводимость - разброс вносимых потерь для одного коммутационного шнура

## ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Тип волокна	Коннектор / Полировка	Длина, м	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг
NMF-PT1S2C0-FCA-XXX-001-2	SM 9/125	FC/APC - коннектор отсутствует	1	0,000488	0,016

## Расшифровка артикулов:



**1** Тип оптического шнура:  
 PC - Коммутационный шнур  
 PT - Монтажный шнур

**2** Вид исполнения:  
 1 - Одинарный (Simplex)  
 2 - Двойной (Duplex)

**3** Тип волокна:  
 S2 - OS2  
 M2 - OM2  
 M3 - OM3

**4** Тип оболочки:  
 А - Поливинилхлорид (PVC)  
 С - LSZH-компаунд (LSZH)

**5** Диаметр кабеля:  
 0 - 0,9 мм  
 2 - 2 мм  
 3 - 3 мм

**6** Тип коннекторов:  
 SC - SC  
 LC - LC  
 FC - FC  
 ST - ST  
 XX - Коннектор отсутствует

**7** Полировка коннекторов:  
 U - UPC  
 А - APC  
 X - —

**8** Длина:  
 001 - 1 м  
 ...  
 010 - 10 м

**9** Кол-во в упаковке:  
 2 - 2 шт

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.